

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-tm-t20iii-011-usb-serial-ps-blk-eu-p-334810.html>

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Błk, EU

Cena brutto	751,99 zł
Cena netto	611,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCLIP
Kod producenta	C31CH51011
Kod EAN	8715946669649
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	24 V
Przewody	Prąd przemienny
Standardowe interfejsy	USB 2.0,RS-232
Waga produktu	1,7 kg
Zużycie energii	1800 mA
Wysokość opakowania	280 mm
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Szerokość produktu	140 mm
Bezpieczeństwo	UL, CSA, TÜV
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 45 °C
Certyfikaty	FCC-Class A, CE, EN55022-Class A,Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	360000 h
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Nie
Port USB	Tak
Pojemność kolumny	48/64
Produktów na palecie	112 szt.
Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF)	60000000
Produkty na warstwę na palecie (UK)	24 szt.
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (tryb czuwania)	100 mA

Prędkość druku	250 mm/s
Żywotność głowicy drukującej	150.000.000 Impulse
Czas życia głowicy	150 milionów znaków
Tabela znaków	ANK
Interfejs SCSI	RS-232
Half-cutter	Tak
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	490 mm
Funkcja oszczędzania papieru	Tak
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	400 mm
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość opakowania	235 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość opakowania	192 mm
Zawiera sterowniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,62 kg
Rozmiar bufora	4 KB
Głębokość produktu	199 mm
Wysokość produktu	146 mm
Model	Drukarka POS
Złącze USB	USB Typu B
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 50 °C
Technologia druku	bezpośrednio termiczny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalna rozdzielczość	203 x 203 DPI
Kraj pochodzenia	Filipiny
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	295 mm
Produkty na warstwę palety	16 szt.
Produkty na palecie (UK)	168 szt.
Ilość sztuk	1
Krajalnica	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Wytrzymałość Auto-cutter'a	1,5 milionów cięć
Obsługuje szerokość papieru	80 mm
Drukowanie znaków	Kod kreskowy, Tekst, Graficzny

Maksymalna średnica rolki	8,3 cm
Czas życia	15000000 lines
Interfejs szeregowy	Tak
Pozycja montażowa	Poziomy/Pionowy
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	4 szt.
Gęstość znaku	22,6 cpi

Opis produktu

- Gwarancja: G024M