Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-tm-t20iii-012-ethernet-ps-blk-eu-p-364645.html



Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

Cena brutto	**1 040,99 zł**
Cena netto	**846,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCLD3**
Kod producenta	**C31CH51012**
Kod EAN	**8715946669656**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Karta sieciowa	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 50 °C**
Gęstość znaku	**22,6 cpi**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**360000 h**
Tabela znaków	**ANK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 45 °C**
Szczegóły wbudowanych czujników	**Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor,FCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV**
Wysokość produktu	**146 mm**
Żywotność głowicy drukującej	**150 km**
Szerokość produktu	**140 mm**
Wytrzymałość Auto-cutter'a	**1,5 milionów cięć**
Głębokość produktu	**199 mm**
Krajalnica	**Tak**
Wysokość opakowania	**280 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga wraz z opakowaniem	**2,49 kg**
Ilość sztuk	**1**
Waga produktu	**1,7 kg**
Szerokość opakowania	**192 mm**
Produkty na warstwę na palecie (UK)	**24 szt.**
Przewody	**Prąd przemienny**

Produkty na palecie (UK)	**168 szt.**
Głębokość opakowania	**235 mm**
Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF)	**60000000**
Produkty na warstwę palety	**16 szt.**
Kolor produktu	**Czarny**
Produktów na palecie	**112 szt.**
Maksymalna rozdzielczość	**203 x 203 DPI**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**295 mm**
Wi-Fi	**Nie**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**400 mm**
Technologia druku	**Termiczny**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**4 szt.**
Maksymalna średnica rolki	**8,3 cm**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**490 mm**
Czas życia głowicy	**150 milionów znaków**
Obsługuje szerokość papieru	**48, 64, 80 mm**
Prędkość druku	**250 mm/s**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**55 dB**
Rozmiar bufora	**45 KB**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Standardowe interfejsy	**Ethernet**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Zasilacz sieciowy	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M