

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-tm-t20iii-012-ethernet-ps-blk-eu-p-364645.html>

## Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, Blk, EU

Cena brutto	<b>1 040,99 zł</b>
Cena netto	<b>846,33 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCILD3</b>
Kod producenta	<b>C31CH51012</b>
Kod EAN	<b>8715946669656</b>
Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF)	<b>60000000</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>203 x 203 DPI</b>
Produkty na warstwę palety	<b>16 szt.</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Produktów na palecie	<b>112 szt.</b>
Technologia druku	<b>Termiczny</b>
Maksymalna średnica rolki	<b>8,3 cm</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>295 mm</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Czas życia głowicy	<b>150 milionów znaków</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>400 mm</b>
Obsługuje szerokość papieru	<b>48, 64, 80 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>4 szt.</b>
Prędkość druku	<b>250 mm/s</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>490 mm</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>55 dB</b>
Rozmiar bufora	<b>45 KB</b>
Zawiera sterowniki	<b>Tak</b>
Standardowe interfejsy	<b>Ethernet</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>24 V</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>
Kraj pochodzenia	<b>Filipiny</b>

Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-10 - 50 °C</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>360000 h</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 45 °C</b>
Wysokość produktu	<b>146 mm</b>
Gęstość znaku	<b>22,6 cpi</b>
Tabela znaków	<b>ANK</b>
Szerokość produktu	<b>140 mm</b>
Szczegóły wbudowanych czujników	<b>Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, FCC class A, CE marking, EN55022 Class A, UL, CSA, TÜV</b>
Głębokość produktu	<b>199 mm</b>
Żywotność głowicy drukującej	<b>150 km</b>
Wysokość opakowania	<b>280 mm</b>
Wytrzymałość Auto-cutter'a	<b>1,5 milionów cięć</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,49 kg</b>
Krajalnica	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>1,7 kg</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Szerokość opakowania	<b>192 mm</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Produkty na warstwę na palecie (UK)	<b>24 szt.</b>
Głębokość opakowania	<b>235 mm</b>
Produkty na palecie (UK)	<b>168 szt.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M