Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-ds-1660w-p-359927.html

Epson WorkForce DS-1660W



Cena brutto	**1 699,99 zł**
Cena netto	**1 382,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFIR5**
Kod producenta	**B11B244401**
Kod EAN	**8715946605661**
Głębokość produktu	**318 mm**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Wysokość opakowania	**405 mm**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Waga wraz z opakowaniem	**4,84 kg**
Standardowe interfejsy	**USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),Sieć bezprzewodowa LAN**
Waga produktu	**3,9 kg**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Szerokość opakowania	**195 mm**
Przewody	**Prąd przemienny**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Głębokość opakowania	**520 mm**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**25 stron/min**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	**25 stron/min**
Maksymalny format skanowania	**210 x 297 mm**
Poziom głośności skanowania	**55 dB**
Port USB	**Tak**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Wi-Fi	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**89 x 127 mm**

Ilość sztuk	**1**
System operacyjny	**Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bi**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Produkty na warstwę na palecie (UK)	**10 szt.**
Panel sterowania	**5-line LCD with Push Scan features**
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	**210 x 3048 mm**
Produkty na palecie (UK)	**50 szt.**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**1500 stron(y)**
Wysokość brutto palety	**15 cm**
Ochrona hasłem	**Tak**
Źródło światła	**ReadyScan LED**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Waga brutto palety	**0 g**
Wysokość palety (UK)	**15 cm**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Produkty na warstwę palety	**8 szt.**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Szerokość palety (UK)	**100 cm**
Formaty plików (scanner)	**TIFF,JPG,PDF**
Produktów na palecie	**40 szt.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Długość palety (UK)	**120 cm**
Szerokość brutto palety	**80 cm**
Kraj pochodzenia	**Indonezja**
Długość brutto palety	**120 cm**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Zwiększona rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Obsługa IPv6	**Tak**

Karta sieciowa	**Tak**
Software CD	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b**
Wejściowa głębokość skali szarości	**10 bit**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 8 x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7**
List	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Kancelaryjny	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 80 °C**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**50 - 120 g/m2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 35 °C**
Waga palety (UK)	**0 g**
Wysokość produktu	**121 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Szerokość produktu	**451 mm**
Format kompresji zdjęć	**TIFF,JPEG**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M