Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-pro-wf-3820dwf-p-343839.html




# Epson WorkForce Pro WF-3820DWF

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **722,99 zł** |
| Cena netto | **587,80 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCGYU** |
| Kod producenta | **C11CJ07403** |
| Kod EAN | **8715946679785** |
| Produkty na warstwę na palecie (UK) | **4 szt.** |
| System operacyjny | **Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows** |
| Cykl pracy (zalecany) | **200 - 1000 stron/mies.** |
| Produkty na palecie (UK) | **24 szt.** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Liczba użytkowników | **5 użyt.** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **80 ark.** |
| Produkty na warstwę palety | **2 szt.** |
| Tryb wyłączenia | **0,2 W** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Produktów na palecie | **12 szt.** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom i biuro** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A6,A5,A4** |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | **10 stron/min** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | **Tak** |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | **35 ark.** |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | **21 stron/min** |

| | |
|---|---|
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84433100** |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | **B5** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | **1200 x 1200 DPI** |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | **7 stron/min** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Nie** |
| Waga palety (UK) | **0 g** |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | **17 W** |
| Kraj pochodzenia | **Indonezja** |
| Protokoły zarządzające | **SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping** |
| Tryb naprawy błędów | **Tak** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | **TCP/IPv4, TCP/IPv6** |
| Przekazywanie faksów do | **PC** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Tak** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Ubuntu 15.10** |
| Gramatura podajnika papieru | **64 - 256 g/m2** |
| Karta gwarancyjna | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows XP,Windows XP Professional x64** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **6,2 W** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA-TKIP,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK** |
| Zawiera wkład(y) | **Tak** |
| Wysokość produktu | **249 mm** |
| Rozmiary kopert | **DL,10,C6** |
| Szerokość produktu | **425 mm** |
| Głębokość produktu | **378 mm** |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **315 mm** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Zwykły? czysty papier** |
| Waga wraz z opakowaniem | **10,7 kg** |
| Technologie mobilnego wydruku | **Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint** |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter | **12 stron/min** |

| | |
|---|---|
| Waga produktu | **8,8 kg** |
| Technologia skanowania | **CIS** |
| Szerokość opakowania | **433 mm** |
| Szybkość modemu | **33,6 Kbit/s** |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | **10 stron/min** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Listowy,Prawny** |
| Podwójne drukowanie | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **475 mm** |
| Przekazywanie faksu | **Tak** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Prędkość transmisyjna faksu | **3 s/str.** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | **Ubuntu 15.10** |
| Port USB | **Tak** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **21 stron/min** |
| Ostrzeżenia | **Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron** |
| Maksymalna rozdzielczość | **4800 x 2400 DPI** |
| Pamięć faksu | **180 stron(y)** |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor | **7 stron/min** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | **250 ark.** |
| Objętość kropli atramentu | **3,8** |
| Technologia druku | **Atramentowa** |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | **100** |
| Ilość dysz głowicy drukującej | **800 nozzles black, 256 nozzles per colour** |
| Maksymalne obciążenie | **26000 stron/mies.** |
| Liczba wkładów drukujących | **4** |
| Sposób wydruku | **Epson PrecisionCore** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty** |

| | |
|---|---|
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | **1200 x 1200 DPI** |
| Format kompresji zdjęć | **BMP,PNG,TIFF,JPEG** |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | **12 stron/min** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |
| Fax | **Faksowanie w kolorze** |
| Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF) | **35 ark.** |
| Kolorowy wyświetlacz | **Tak** |
| Drukowanie | **Drukowanie w kolorze** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Obsługiwane formaty dokumentów | **PDF** |
| Przekątna ekranu | **2,7"** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M