

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-pro-wf-3820dwf-p-343839.html>

## Epson WorkForce Pro WF-3820DWF



Cena brutto	<b>865,99 zł</b>
Cena netto	<b>704,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCGYU</b>
Kod producenta	<b>C11CJ07403</b>
Kod EAN	<b>8715946679785</b>
Produkty na warstwę na palecie (UK)	<b>4 szt.</b>
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	<b>35 ark.</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Ilość dysz głowicy drukującej	<b>800 nozzles black, 256 nozzles per colour</b>
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	<b>7 stron/min</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>10 stron/min</b>
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>7 stron/min</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>10 stron/min</b>
Produkty na warstwę palety	<b>2 szt.</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows 8.1, Windows XP Professional x64</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a</b>
Maksymalne obciążenie	<b>26000 stron/mies.</b>
Kraj pochodzenia	<b>Indonezja</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Głębokość opakowania	<b>475 mm</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
Szerokość opakowania	<b>433 mm</b>

Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,7 kg</b>
Głębokość produktu	<b>378 mm</b>
Liczba użytkowników	<b>5 użyt.</b>
Wysokość produktu	<b>249 mm</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>200 - 1000 stron/mies.</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IPv4, TCP/IPv6</b>
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	<b>100</b>
Waga palety (UK)	<b>0 g</b>
Pamięć faksu	<b>180 stron(y)</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>21 stron/min</b>
Przekazywanie faksów do	<b>PC</b>
Przekazywanie faksu	<b>Tak</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>17 W</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A4,A5</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint,Epson iPrint,Mopria Print Service,Epson Connect</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	<b>Tak</b>
Produkty na palecie (UK)	<b>24 szt.</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	<b>12 stron/min</b>
Sposób wydruku	<b>Epson PrecisionCore</b>
Objętość kropli atramentu	<b>3,8</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron</b>

Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>12 stron/min</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>21 stron/min</b>
Produktów na palecie	<b>12 szt.</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>64-bit WEP,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA-TKIP</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 2400 DPI</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Waga produktu	<b>8,8 kg</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>35 ark.</b>
Wysokość opakowania	<b>315 mm</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>425 mm</b>
System operacyjny	<b>Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,C6,10</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>6,2 W</b>
Format kompresji zdjęć	<b>TIFF,BMP,PNG,JPEG</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Ubuntu 15.10</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping</b>
Maksymalna pojemność podajnika	<b>250 ark.</b>

---

(arkusze)

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 256 g/m2</b>
Prędkość transmisyjna faksu	<b>3 s/str.</b>
Tryb naprawy błędów	<b>Tak</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy, Prawny</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Zawiera sterowniki	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Zwykły? czysty papier</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>80 ark.</b>
Przekątna ekranu	<b>2,7"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M