

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-wf-7830dtwf-atramentowa-a3-4800-x-2400-dpi-wi-fi-p-336378.html>



Epson WorkForce WF-7830DTWF Atramentowa A3 4800 x 2400 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 083,99 zł
Cena netto	881,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANOI
Kod producenta	C11CH68403
Kod EAN	8715946668420
Prędkość wybierania numeru	Tak
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	9 stron/min
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,8 W
Objętość kropli atramentu	3,8
Kraj pochodzenia	Indonezja
Zawiera wkład(y)	Tak
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiary kopert	DL,C6,C4
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	16 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Ilość sztuk	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,WPA-

	AES,WPA-TKIP,128-bit WEP
Technologia skanowania	CIS
Produkty na palecie (UK)	16 szt.
Wysokość produktu	350 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Waga brutto palety	0 g
Szerokość produktu	515 mm
Skanuj do	Chmura
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Głębokość produktu	400 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Produktów na palecie	8 szt.
Wysokość opakowania	465 mm
Przekazywanie faksu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	21,6 kg
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Waga produktu	18,2 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Szerokość opakowania	475 mm
Pamięć faksu	180 stron(y)
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	500 ark.
Głębokość opakowania	590 mm
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	12 stron/min
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Kolor produktu	Czarny
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Port USB	Tak
Druk bez marginesów	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	9 stron/min
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Wi-Fi	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W

Całkowita liczba podajników	2
Języki opisu strony	ESC/P-R
Technologia druku	Atramentowa
Tryb naprawy błędów	Tak
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Format kompresji zdjęć	TIFF,PNG,BMP,JPEG
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Przekazywanie faksów do	PC
Zawiera sterowniki	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Pojemność tacki wielozadaniowej	500 ark.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A3,A6,A5
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Cykl pracy (zalecany)	200 - 2500 stron/mies.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2
Podwójne skanowanie	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,10x15 cm,13x18
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
System operacyjny	Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4
Tryb wyłączenia	0,2 W
Liczba użytkowników	5 użyt.
Typ ekranu	LCD
Ekran dotykowy	Tak

Waga palety (UK)	0 g
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Karta gwarancyjna	Tak
Faks polling	Tak
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M