

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-wf-7830dtwf-atramentowa-a3-4800-x-2400-dpi-wi-fi-p-336378.html>



Epson WorkForce WF-7830DTWF Atramentowa A3 4800 x 2400 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 128,99 zł
Cena netto	917,88 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANOI
Kod producenta	C11CH68403
Kod EAN	8715946668420
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES, 64-bit WEP, WPA-PSK, 128-bit WEP, WPA-TKIP
Technologia skanowania	CIS
Wysokość produktu	350 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Szerokość produktu	515 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Faks polling	Tak
Głębokość produktu	400 mm
Skanuj do	Chmura
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	9 stron/min
Wysokość opakowania	465 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Objętość kropli atramentu	3,8
Waga wraz z opakowaniem	21,6 kg
Przekazywanie faksu	Tak
Waga produktu	18,2 kg
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Szerokość opakowania	475 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore

Przewody	Prąd przemienny
Pamięć faksu	180 stron(y)
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	16 stron/min
Głębokość opakowania	590 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	500 ark.
Ilość sztuk	1
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Port USB	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Produkty na palecie (UK)	16 szt.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Waga brutto palety	0 g
Wi-Fi	Tak
Języki opisu strony	ESC/P-R
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Technologia druku	Atramentowa
Format kompresji zdjęć	BMP, TIFF, JPEG, PNG
Produktów na palecie	8 szt.
Fax	Faksowanie w kolorze
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	12 stron/min
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	200 - 2500 stron/mies.
Druk bez marginesów	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	9 stron/min
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF

Całkowita liczba podajników	2
Tryb naprawy błędów	Tak
System operacyjny	Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksów do	PC
Tryb wyłączenia	0,2 W
Liczba użytkowników	5 użyt.
Zawiera sterowniki	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	500 ark.
Typ ekranu	LCD
Ekran dotykowy	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5,A3
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Karta gwarancyjna	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Prędkość wybierania numeru	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,10x15,13x18 cm
Kraj pochodzenia	Indonezja
Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,8 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4
Przewodowa sieć lan	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga palety (UK)	0 g

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Rozmiary kopert	C4,DL,C6
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M