Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/er703wp-4g-outdoor-zewnetrzna-wewnetrzna-brama-sieciowa-omada-4g-cat6-wi-fi-6-ax3000-p-360517.html



# ER703WP-4G-Outdoor Zewnętrzna/wewnętrzna brama sieciowa Omada 4G+ Cat6, Wi-Fi 6 AX3000

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 283,99 zł** |
| Cena netto | **1 043,89 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTPLAP00000059** |
| Kod producenta | **ER703WP-4G-Outdoor** |
| Kod EAN | **8885020626858** |
| Certyfikaty | **CE, FCC, RoHS** |
| Funkcje specjalne | **Klonowanie adresów MAC: Zmiana adresu WAN SMS: Odbieranie / Wysyłanie SMS IPv6: Statyczny adres IP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / Tunel 6to4 / Pass-Through / Tryb Non-Address VLAN: 802.1Q VLAN IPTV: IGMP v2/v3 Proxy, Tryb niestandardowy, Tryb Bridge Typ połąc** |
| Wymagania sprzętowe | **Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 MAC OS NetWare UNIX Linux** |
| Pasma (sieci drobne) | **2,4 GHz** |
| Zysk anteny | **4** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **2** |
| Antena (sieci drobne) | **Wewnętrzna** |
| Standardy sieciowe | **802.3at** |
| Bezpieczeństwo | **DPI: Kontrola aplikacji przez DPI / Zaktualizowana biblioteka aplikacji Kontrola dostępu: Kontrola dostępu oparta na źródłowym/docelowym adresie IP Filtrowanie: Filtrowanie grup WEB Filtrowanie adresów URL Bezpieczeństwo sieciowe Ochrona przed atakami ARP** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **Brak** |
| Wymagania środowiskowe | **Dopuszczalna temperatura pracy: -30 °C do 60 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 °C do 70 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 1090%, bez kondensacji Dopuszczalna** |

| | |
|---|---|
| | **wilgotność przechowywania: 590% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **802.3at/bt PoE 12V / 2A (Zasilanie DC)** |
| Akcesoria w zestawie | **ER703WP-4G-Outdoor Anteny Kotwy Śruby Wspornik montażowy Opaski zaciskowe** |
| Wymiary | **174,8 × 100,4 × 38,7 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Aplikacja Omada Scentralizowane zarządzanie: Omada Cloud Essentials Kontroler Omada oparty na Chmurze Kontroler sprzętowy Omada (OC300) Kontroler sprzętowy Omada (OC200) Kontroler programowy Omada Dostęp do chmury Usługi: Dynamiczny DNS (Dyndns, No-I** |

## Opis produktu

**Zewnętrzna/wewnętrzna brama sieciowa Omada 4G+ Cat6, Wi-Fi 6 AX3000**

**Urządzenie typu "Wszystko w jednym"**
ER703WP-4G-Outdoor łączy w sobie dostęp do internetu 4G, technologię Wi-Fi 6 i 3 gigabitowe porty PoE (1 wejściowy, 2 wyjściowe). Oferuje również funkcję automatycznego łącza zapasowego i równoważenia obciążenia pomiędzy 4G oraz przewodowym WAN. Skorzystaj z wszechstronnej i wydajnej bramy sieciowej, którą wdrożysz bez najmniejszych problemów.

**Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, zaprojektowana do użytku na zewnątrz**
Obudowa urządzenia otrzymała ocenę klasy szczelności IP55 w testach ochrony przed wnikaniem. Brama sieciowa poradzi sobie z trudnymi warunkami panującymi na zewnątrz budynku.

**Wiele opcji zasilania**
Możliwość zasilania przez PoE lub DC (zgodnego z panelami słonecznymi) pokonuje ograniczenia dostępu do sieci..