Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ergonomiczna-mysz-bezprzewodowa-yms-2075-range-p-269421.html



Ergonomiczna mysz bezprzewodowa YMS 2075 RANGE

Cena brutto	**88,99 zł**
Cena netto	**72,35 zł**
Numer katalogowy	**UMYENRBDYMS3075**
Kod producenta	**YMS 2075**
Kod EAN	**8590669314485**
Uwaga	**CE+WEEE**
Zasilanie (lista)	**Baterie/akumulatory AA**
Gwarancja	**24 mc.**
Zasięg	**10**
Rozdzielczość (min.) [dpi/lpi]	**800**
Sensor myszy	**Optyczny**
Rozdzielczość (maks.) [dpi/lpi]	**2400**
Profil	**Praworęczny**
Liczba rolek	**1**
Podświetlenie	**Nie**
Przeznaczenie (myszy / podkładki)	**Biuro**
Waga	**147**
Akcesoria w zestawie	**Złącze: USB (USB A + USB C) 2x bateria alkaliczna AA 1,5 V DC**
Wymiary	**112 x 83 x 49 mm**
Połączenie	**Bezprzewodowe**
Liczba przycisków	**6**
Interfejs	**Radio 2,4 GHz**
Pozostałe parametry	**Czułość: 800/1200/1600/2400 DPI Typ złącz: USB (USB A + USB C) Złącza: Bezprzewodowe 2,4 GHz Wejście: 2x bateria alkaliczna AA 1,5 V DC Baterie wchodzą w skład zestawu. Wymagania systemowe: Port USB 2.0 Windows 7/8/10 Mac OS X**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Ergonomiczna mysz bezprzewodowa RANGE

- Pomaga w utrzymaniu naturalnej pozycji nadgarstka
- Zmniejsza nacisk na najważniejsze nerwy nadgarstka
- Zmniejsza ryzyko zespołu cieśni kanału nadgarstka

Ergonomiczna mysz bezprzewodowa 2.4 G została zaprojektowana tak, aby wspierać naturalną pozycję nadgarstka i zmniejszać ryzyko zespołu cieśni kanału nadgarstka (CTS) i innego rodzaju stresu związanego z codziennym używaniem myszy komputerowych. Kąt i wysokość myszy wybrano tak, aby nadgarstek znajdował się w optymalnej pozycji. Wszystkie przyciski, włącznie z kółkiem, DPI i bocznymi przyciskami, są dostępne i łatwe w użyciu. RANGE to 6-przyciskowa mysz z czujnikiem optycznym i rozdzielczością do 2400 DPI. Rozmiar i kształt myszy zaprojektowano tak, aby odpowiadały większości praworęcznych użytkowników. Dzięki ergonomicznemu kształtowi i miłej w dotyku powierzchni mysz jest świetnym rozwiązaniem do domu i biura. Zintegrowany Nano odbiornik o odległości roboczej.