

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ever-ups-sinline-3000-usb-hid-p-204183.html>

EVER UPS SINLINE 3000 USB HID



Cena brutto	2 281,99 zł
Cena netto	1 855,28 zł
Numer katalogowy	ZSIEVEUPS0069
Kod producenta	W/SL00TO-003K00/07
Kod EAN	5907683606558
Głębokość	400 mm
Głębokość opakowania	660 mm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość w szafie przemysłowej	3U
Topologia	Line Interactive VI
Średni czas podtrzymania	8 min
Moc skuteczna	1950 W
Kształt przebiegu sinus	Pełna sinusoida
Czas przełączenia	2ms
Czas zabiegu	3 ms
Sygnalizacja pracy	Diody LED, Dźwiękowa
Liczba faz wejściowych	1
Port USB	Tak
Liczba faz wyjściowych	1
Układ	Tower
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8 min
Napięcie baterii	12 V
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	3 min
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Zabezpieczenia	Bezpiecznik automatyczny, Filtr sieci LAN, Filtrowanie EMI/RFI, Przeciążeńowe, Przeciwprzebiegiowe, RFI/EMI tłumik warystorowy, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Rodzaj obudowy	Tower
Zimny start	Tak
Rodzaj zasilania	Akumulatorowo - sieciowe

Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Przebieg falowy	Sinus
Typ akumulatora/baterii	VRLA
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	145 V
Kolor główny	Czarny
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Interfejsy	USB 2.0
Moc rzeczywista	1950 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3000 kVA
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Kod producenta	W/SL00TO-003K00/07
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Dodatkowe informacje	Liczba faz na wejściu: 1, Liczba faz na wyjściu: 1, Zimny start
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Rozmiar układu	Tower
Czas ładowania	7 h
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie
Oprogramowanie	PowerSoft Professional
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Temperatura pracy	0-40 °C
Wysokość produktu	190 mm
Moc pozorna	3000 VA
Szerokość produktu	165 mm
Liczba gniazd	6 gniazdz
Głębokość produktu	575 mm
Pojemność baterii	7 Ah
Wysokość opakowania	270 mm
Waga	31,00 kg
Szerokość	483 mm
Waga produktu	27 kg
Wysokość	132 mm
Szerokość opakowania	250 mm



Opis produktu

- Gwarancja: G036M