Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ever-ups-sinline-rt-2000-p-204185.html

EVER UPS SINLINE RT 2000

Cena brutto	**3 063,99 zł**
Cena netto	**2 491,05 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEVEUPS0073**
Kod producenta	**ZSIEVEUPS0073**
Kod EAN	**5907683603731**
Ostrzeżenia	**Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość faz	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Liczba faz wejściowych	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 95%**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 45 °C**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**6 min**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**3 min**
Wysokość produktu	**132 mm**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Gumowe nóżki	**Tak**
Głębokość produktu	**460 mm**
Stopień ochrony IP	**IP20**
Diody LED	**Tak**
Zimny start	**Tak**
Wysokość opakowania	**247 mm**

Typy wyjść AC	**C13 panel**
Waga wraz z opakowaniem	**28,5 kg**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Waga produktu	**26 kg**
Przebieg falowy	**Sinus**
Szerokość opakowania	**547 mm**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**253 V**
Głębokość opakowania	**595 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**195 V**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**178 V**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**281 V**
Układ	**Rackmount/Tower**
Moc rzeczywista	**1650 W**
Maksymalne natężenie prądu	**16 A**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Napięcie baterii	**12 V**
Ilość gniazd sieciowych	**8 x gniazdo sieciowe**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość danych wejściowych	**50 Hz**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Częstotliwość wejściowa	**50 Hz**
Czas ładowania	**4 h**
Awaryjne wyłączenie zasilania	**Tak**
Wtyczka	**C20 panel**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Liczba baterii	**4**
Typ ekranu	**LCD**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 1000 m**
Rozmiar układu	**Rackmount/Tower**

Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Przeładowanie**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 24 miesiące