

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/extender-hdmi-ip-cat-5-6-7-120m-4k-30hz-uhd-poehdcp-1-4-ir-audio-zestaw-p-323526.html>



## Extender HDMI IP/Cat.5/6/7 120m 4K 30Hz UHD PoEHDCP 1.4 IR audio (zestaw)

Cena brutto	<b>1 407,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 144,71 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATFE</b>
Kod producenta	<b>DS-55124</b>
Kod EAN	<b>4016032455202</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie demontować urządzenia, może zawierać drobne części mogące powodować uszkodzenia.,Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z wodą.,Produkt może zawierać komponenty elektroniczne. Nie wolno wrzucać do zwykłego śmietnika.</b>
Pojemność skrzyni (zewnątrznej)	<b>43092 cm3</b>
Wyjścia RJ-45	<b>1</b>
Odbiornik podczerwieni w zestawie	<b>Tak</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
HDMI in	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5,Cat6,Cat5e</b>
Głębokość opakowania	<b>240 mm</b>
Zdalne wejście IR	<b>1</b>
Waga produktu	<b>280 g</b>
Wejścia RJ-45	<b>1</b>
Wysokość opakowania	<b>80 mm</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>380 mm</b>
Szerokość produktu	<b>94 mm</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>270 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 60 °C</b>
Materiały	<b>Metal</b>
Pojemność opakowania	<b>3379,2 cm3</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>

Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>480i,576i,720p,1080p,480p,1080i,576p,2160p</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>8,5 kg</b>
Maska z numerem seryjnym	<b>85176200</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Nadajnik podczerwieni w zestawie	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>LPCM</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Liczba wyjść HDMI	<b>1</b>
Szerokość pasma	<b>10,2 Gbit/s</b>
Maksymalny dystans transferu	<b>120 m</b>
Szerokość opakowania	<b>176 mm</b>
Zdane wyjścia IR	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>850 g</b>
Wersja HDCP	<b>1.4</b>
Głębokość produktu	<b>119 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>10 szt.</b>
Wysokość produktu	<b>24 mm</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>420 mm</b>
Napięcie pracy	<b>5 V</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Głębokość kolorów	<b>24 bit</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M