Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/extralink-switch-poe-ares-16x-gigabit-poe-poe-2x-sfp-1x-port-konsolowy-150w-zarzadzalny-p-398062.html



Extralink Switch PoE ARES 16x Gigabit PoE/PoE+, 2x SFP, 1x Port Konsolowy, 150W, Zarządzalny

Cena brutto	**757,99 zł**
Cena netto	**616,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDZ52**
Kod producenta	**EX.3807**
Kod EAN	**5902560363807**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Typ przełączników modułów optycznych	**Gigabit Ethernet**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Store-and-forward	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**46 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Prędkość przekazywania	**23,8 Mpps**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**180 mm**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Typ przełącznika	**Zarządzany**

Układ	**1U**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Obsługa PoE	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Obsługa Multicast	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**150 W**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Obsługiwane typy kabli	**Cat6,Cat5e,Włókno**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Warstwa przełącznika	**L2**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Przejście Power over Ethernet (PoE)	**Nie**
Obsługa 10G	**Nie**
Czujnik temperatury	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1D,IEEE 802.3p,IEEE 802.1p,IEEE 802.3q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3z,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q**
Zarządzany w chmurze	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Power over Ethernet	**48 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M