

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ezviz-bc1c-4k-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-sciana-p-338746.html>



EZVIZ BC1c 4K Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	561,99 zł
Cena netto	456,90 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGTD
Kod producenta	303103167
Kod EAN	6941545633244
Bluetooth	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres częstotliwości	20 MHz
Wbudowany HDD	Nie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczna
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264, H.265
Prędkość przepływu danych	4 Mbps
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 1440p, 2160p
Wbudowane głośniki	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ochrona hasłem	Tak
Pojemność baterii	10400 mAh
Formaty kompresji	H.265, H.264
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Współpraca z Asystentem Google	Tak

Przewodowa sieć lan	Nie
Transmisja wideo	Tak
Ilość klatek	15 fps
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11b
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	15 m
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA3-Personal,WPA-PSK
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	63 mm
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Szerokość produktu	63 mm
Dołączony akumulator	Tak
Wysokość opakowania	186 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	671 g
Liczba kamer	1
Waga produktu	348 g
Liczba czujników	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Szerokość opakowania	103 mm
Akumulatorek	Tak
Przewody	USB
Długość produktu	149,3 mm
Głębokość opakowania	103 mm
Pobór mocy (max)	10 W

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kolor produktu	Czarny
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Certyfikaty zgodności	WEEE,CE,UL,RoHS,REACH
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Układ	Kula (kształt)
Wbudowane światło	Tak
Odległość widzenia nocnego w kolorze	15 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Dołączone śruby	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Wi-Fi	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Przeciwdoblaskowy	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Bicie serca	Tak
Rodzaj zasilania	Bateria, DC
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kąt widzenia soczewki, przekątna	135°
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przestona	1,6
Wideo detekcja ruchu	Tak
System dźwięku	2-drożny
interfejs mocowania obiektywu	M12
Liczba soczewek	1

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M