

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ezviz-h8c-poe-2k-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-sciana-p-336797.html>



EZVIZ H8c PoE 2K Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena brutto	284,99 zł
Cena netto	231,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAZT
Kod producenta	51725
Kod EAN	6941545632261
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zasilacz sieciowy	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Kopuła
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kolor produktu	Biały
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	140 mm
Formaty kompresji	H.265,H.264
Waga wraz z opakowaniem	745 g
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Głębokość produktu	140 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość produktu	136 mm
Bluetooth	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89°
Zakres przesuwania	0 - 350°
Auto-tracking	Tak
Liczba czujników	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi

Skanowanie progresywne	Tak
Liczba soczewek	1
Wsparcie systemu Chmury	EZVIZ Cloud
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
interfejs mocowania obiektywu	M12
Transmisja wideo	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Cyfrowy znak wodny	Tak
Dołączone śruby	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Wodoodporne złącze	Tak
Bicie serca	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,REACH,UKCA,WEEE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	140 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	525 g
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Wysokość opakowania	192 mm
Szerokość produktu	100 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
System dźwięku	2-drożny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pobór mocy (max)	12 W

Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Min. Oświetlenie	0 lx
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Liczba kamer	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Kąt widzenia soczewki, przekątna	104°
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Tryb dzienny / nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wbudowane światło	Tak
Konfigurowalny region	Tak
Przeciwdoblaskowy	Tak
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M