

FC111B-20 Media Konwerter 10/100 WDM

Cena brutto	**73,99 zł**
Cena netto	**60,15 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLMC10000003**
Kod producenta	**TL-FC111B-20**
Kod EAN	**6935364010997**
Gwarancja	**60 mc.**
Porty wejścia	**1 x Ethernet (RJ-45)**
Funkcje specjalne	**Konwerter to urządzenie wolnostojące, ale może być także montowanie w szafie rack TP-Link, aby udostępniać funkcję automatycznego krosowania MDI/MDI-X na porcie TX, na którym szybkości połączeń są automatyczne negocjowane w trybie dupleksu.**
Porty wyjścia	**1 x SC Simpleks**
Akcesoria w zestawie	**Światłowód jednomodowy 9/125 m (20 km)**
Wymiary	**94,5 x 73 x 27 mm**
Pozostałe parametry	**ŚRODOWISKO PRACY Dopuszczalna temperatura pracy -0C - 50C (32F - 122F) Dopuszczalna temperatura przechowywania -40C - 70C (-40F - 158F) Dopuszczalna wilgotność powietrza 10% - 90% RH, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5% - 90% RH, bez**
Zastosowanie kabla/adaptera	**Światłowód**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zastosowanie produktu

- TL-FC111B-20 to media konwerter 100M, który zapewnia dostęp do portu RJ-45 100M oraz portu światłowodowego 100M ze złączem SC, przetwarzające sygnały elektryczne na sygnały optyczne i odwrotnie. Urządzenie może być zatem stosowane do użytku komercyjnego, np. w celu zapewnienia długodystansowej transmisji danych na potrzeby monitorowania bezpieczeństwa parku czy w sieciach bezprzewodowych.

Działanie urządzenia

- Dzięki wykorzystaniu technologii WDM TL-FC111B-20 zarówno wysyła jak i odbiera dane na jednym włóknie światłowodowym. Pozwala to zaoszczędzić połowę kosztów zwykle przeznaczanych na okablowanie. Urządzenie wysyła sygnały, których fala ma długość 1310 nm, a odbiera na fali o długości 1550 nm. W związku z tym długość fali dla urządzenia, do którego podłączony jest konwerter, powinna wynosić odpowiednio 1550 nm w przypadku wysyłania sygnałów, natomiast 1310 nm w przypadku odbierania. Jednym z produktów TP-Link, które są zgodne z konwerterem TL-FC111B-20 jest urządzenie TL-FC111A-20