Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/fhd84-kamera-internetowa-usb-full-hd-1080p-30fps-2-mikrofony-auto-focus-kat-widzenia-84o-p-244923.html



FHD84 | Kamera internetowa USB | Full HD 1080p | 30fps | 2 mikrofony | auto focus | kąt widzenia 84°

Cena brutto	**104,99 zł**
Cena netto	**85,36 zł**
Numer katalogowy	**UVAIOOHALIFHD84**
Kod producenta	**5900000000183**
Kod EAN	**5903890765002**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Interfejs (kamery int.)	**USB**
Cechy i funkcje (kamery int.)	**wbudowany mikrofon**
Matryca	**1/2.7'' CMOS Efektywna ilość pixeli: 2.07M**
Rozdzielczość (kamery int.)	**HD 720p (1280x720px)**
Liczba klatek na sekundę	**25**
Waga	**93**
Wymiary	**118 x 37,2 x 30,8 mm (bez uchwytu)**

Opis produktu

Kamera Alio FHD84 z szerokim kątem widzenia (USB)
Kamera internetowych **Alio FHD84** zaprojektowana jest do spotkań wideokonferncyjnych w zaciszu domowym oraz gabinetach typu Open Space.

Dostępny interfejs **USB 2.0** zapewnia swobodę i elastyczność pracy z komputerami PC lub z terminalami sprzętowymi.

Szeroki kąt widzenia oraz wysoka rozdzielczość **Full HD 1080p** przy zachowaniu **30 klatek** pozwala uchwycić więcej szczegółów. Pole widzenia o kącie 84 stopnie pozwala uczestniczyć w konferencji nawet 3 osobom. **Obiektyw z autofocusem** zapewnia automatyczne ustawienie ostrości. Wbudowane dwa mikrofony z wyciszaniem szumów gwarantują przejrzyste audio.

Szeroka kompatybilność
Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex, 3CX, WebRTC, PEXIP, Yealink, Poly, Cisco i wielu innych

1080p Full High Definition
Obsługa Full HD przy 30/25 klatkach na sekundę.

USB 2.0
W pełni funkcjonalny interfejs USB 2.0, zasilanie, wideo, audio w jednym.

Obiektyw szerokokątny 84°

Obiektyw bez zniekształceń, szerokie pole widzenia 84°, zoptymalizowane do potrzeb wideokonferencji.

Wbudowany mikrofon
Wbudowana matryca mikrofonowa, wielokierunkowy odbiór, zasięg do 3 metrów.

Praca w słabym oświetleniu
Zastosowanie algorytmów redukcji szumów 2D i 3D znacznie redukuje szumy. Nawet przy ultra słabym oświetleniu utrzymuje obraz czysty i wyraźny, a współczynnik SNR obrazu wynosi 55 dB.

Łatwa instalacja
Wyposażona w uchwyt do montażu na monitorze / TV oraz gwint 1/4 cala do montażu na statywie.

Zaślepka bezpieczeństwa
Wyposażona w zaślepkę obiektywu dla ochrony prywatności

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex, 3CX, WebRTC, PEXIP, Yealink, Poly, Cisco i wielu innych