

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/fhd84-kamera-internetowa-usb-full-hd-1080p-30fps-2-mikrofony-auto-focus-kat-widzenia-84o-p-244923.html>



FHD84 | Kamera internetowa USB | Full HD 1080p | 30fps | 2 mikrofony | auto focus | kąt widzenia 84°

Cena brutto	104,99 zł
Cena netto	85,36 zł
Numer katalogowy	UVAIOOHALIFHD84
Kod producenta	5900000000183
Kod EAN	5903890765002
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Interfejs (kamery int.)	USB
Cechy i funkcje (kamery int.)	wbudowany mikrofon
Matryca	1/2.7" CMOS Efektywna ilość pixeli: 2.07M
Rozdzielczość (kamery int.)	HD 720p (1280x720px)
Liczba klatek na sekundę	25
Waga	93
Wymiary	118 x 37,2 x 30,8 mm (bez uchwyty)

Opis produktu

Kamera Alio FHD84 z szerokim kątem widzenia (USB)

Kamera internetowych **Alio FHD84** zaprojektowana jest do spotkań wideokonferencyjnych w zaciszu domowym oraz gabinetach typu Open Space.

Dostępny interfejs **USB 2.0** zapewnia swobodę i elastyczność pracy z komputerami PC lub z terminalami sprzętowymi.

Szeroki kąt widzenia oraz wysoka rozdzielczość **Full HD 1080p** przy zachowaniu **30 klatek** pozwala uchwycić więcej szczegółów. Pole widzenia o kącie 84 stopnie pozwala uczestniczyć w konferencji nawet 3 osobom. **Obiektyw z autofocusem** zapewnia automatyczne ustawienie ostrości. Wbudowane dwa mikrofony z wyciszaniem szumów gwarantują przejrzyste audio.

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex, 3CX, WebRTC, PEXIP, Yealink, Poly, Cisco i wielu innych

1080p Full High Definition

Obsługa Full HD przy 30/25 klatkach na sekundę.

USB 2.0

W pełni funkcjonalny interfejs USB 2.0, zasilanie, wideo, audio w jednym.

Obiektyw szerokokątny 84°



Obiektyw bez zniekształceń, szerokie pole widzenia 84°, zoptymalizowane do potrzeb wideokonferencji.

Wbudowany mikrofon

Wbudowana matryca mikrofonowa, wielokierunkowy odbiór, zasięg do 3 metrów.

Praca w słabym oświetleniu

Zastosowanie algorytmów redukcji szumów 2D i 3D znacznie redukuje szumy. Nawet przy ultra słabym oświetleniu utrzymuje obraz czysty i wyraźny, a współczynnik SNR obrazu wynosi 55 dB.

Łatwa instalacja

Wyposażona w uchwyt do montażu na monitorze / TV oraz gwint 1/4 cala do montażu na statywie.

Zaślepka bezpieczeństwa

Wyposażona w zaślepkę obiektywu dla ochrony prywatności

Szeroka kompatybilność

Wsparcie dla najpopularniejszych aplikacji: MS Teams, Skype, Skype4B, Zoom, TrueConf, Meet, Webex, 3CX, WebRTC, PEXIP, Yealink, Poly, Cisco i wielu innych