Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/fiberhome-s4820-28t-x-pe-ac-p-302988.html

Fiberhome S4820-28T-X-PE-AC



Cena brutto	**832,99 zł**
Cena netto	**677,23 zł**
Numer katalogowy	**KILFBHSWI0002**
Kod producenta	**8310640**
Kod EAN	**6975489914237**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**4**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SNMP,SNMPv2,SNMPv3**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 55 °C**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Wysokość produktu	**44 mm**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Szerokość produktu	**440 mm**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 portal,IPv4/IPv6 access-control list (ACL),IPv6 Telnet,IPv6 ping**
Głębokość produktu	**290 mm**
Diody LED	**Status,Link,LAN,Zasilanie,Stand-by,PoE**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**24**
Waga produktu	**4 kg**
Wielkość tabeli adresów	**16384 wejścia**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Obsługa Multicast	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Liczba VLANs	**4096**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
IGMP snooping	**Tak**

Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP server,DHCPv6 relay,DHCP relay,DHCPv6 client,DHCP snooping,DHCP Option 82,DHCPv6 snooping**
Dublowanie portów	**Tak**
Układ	**1U**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przepustowość	**96 Mpps**
Materiał obudowy	**Metal**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Przepustowość rutowania/przełączania	**128 Gbit/s**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Typ mapowania VLAN	**Mapowanie sieci VLAN N:1,Mapowanie VLAN 1:1**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Czujnik temperatury	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy (max)	**400 W**

Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M