

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/fiberhome-s4820-28t-x-pe-ac-p-302988.html>

Fiberhome S4820-28T-X-PE-AC



Cena brutto	1 663,99 zł
Cena netto	1 352,84 zł
Numer katalogowy	KILFBHSWI0002
Kod producenta	8310640
Kod EAN	6975489914237
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Pełny duplex	Tak
Obsługa 10G	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab
Zestaw do montażu haków	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Możliwość sztaplowania	Nie
Zasilacz dołączony	Tak
Typ mapowania VLAN	Mapowanie VLAN 1:1, Mapowanie sieci VLAN N:1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czujnik temperatury	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Procesor wbudowany	Tak
Pobór mocy (max)	400 W
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak

Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3,SNMP,SNMPv2
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 55 °C
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	4
Wysokość produktu	44 mm
Ilość jednostek zasilania	1
Szerokość produktu	440 mm
Złącze światłowodowe	SFP+
Głębokość produktu	290 mm
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Diody LED	PoE,Status,Zasilanie,Stand-by,LAN,Link
IGMP snooping	Tak
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 portal,IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Waga produktu	4 kg
Funkcje DHCP	DHCPv6 snooping,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 relay,DHCP client,DHCPv6 client,DHCP relay,DHCP Option 82
Rodzaj opakowania	Pudełko
Dublowanie portów	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Przewody	Prąd przemienny
Agregator połączenia	Tak
Wielkość tabeli adresów	16384 wejścia
Kolor produktu	Czarny,Szary
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Liczba VLANs	4096
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Układ	1U
Przepustowość rutowania/przełączania	128 Gbit/s

Obsługa PoE	Tak
Przepustowość	96 Mpps
Materiał obudowy	Metal

Opis produktu

- Gwarancja: F024M