Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/fiberhome-s5800-28t-x-ac-p-302987.html

Fiberhome S5800-28T-X-AC



Cena brutto	**1 399,99 zł**
Cena netto	**1 138,20 zł**
Numer katalogowy	**KILFBHSWI0001**
Kod producenta	**8317790**
Kod EAN	**6975489914244**
Procesor wbudowany	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**100 - 240 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Głębokość produktu	**310 mm**
Typ mapowania VLAN	**Mapowanie VLAN 1:1,Mapowanie sieci VLAN N:1**
Diody LED	**Zasilanie,Stand-by,Link,Prędkość,LAN**
Czujnik temperatury	**Tak**
Waga produktu	**4 kg**
Dziennik operacji użytkownika	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**4**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Układ	**1U**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Obsługa PoE	**Nie**
Wielkość tabeli adresów	**16384 wejścia**

Obsługa Multicast	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Liczba VLANs	**4096**
Port konsoli	**RJ-45**
Dublowanie portów	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Materiał obudowy	**Metal**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pełny dupleks	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**256 Gbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Przepustowość	**96 Mpps**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ad**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M