

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/fiberhome-s5800-28t-x-pe-ac-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-p-330134.html>



FiberHome S5800-28T-X-PE-AC łączy sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny, Szary

Cena brutto	1 203,99 zł
Cena netto	978,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRA DT6
Kod producenta	S5800-28T-X-PE-AC
Kod EAN	6975489914251
Dziennik operacji użytkownika	Tak
Typ mapowania VLAN	Mapowanie sieci VLAN N:1, Mapowanie VLAN 1:1
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Ostrzeżenia	Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Dublowanie portów	Tak
Liczba VLANs	4096
Wielkość tabeli adresów	16384 wejścia
Złącze światłowodowe	SFP+
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	4
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Pobór mocy (max)	450 W
Wysokość produktu	44 mm
Przepustowość	96 Mpps
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Port konsoli	RJ-45
Źródło zasilania	Prąd przemieniczny
Obsługa PoE	Tak
Zestaw do montażu haków	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przewody	Prąd przemieniczny
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	4 kg
Pełny duplex	Tak
Głębokość produktu	310 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Czujnik temperatury	Tak
Możliwość sztaplowania	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Warstwa przełącznika	L2/L3
Funkcje DHCP	DHCP Option 82,DHCP server,DHCP relay,DHCP client,DHCP snooping
Obsługa Multicast	Tak
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Ilość jednostek zasilania	1
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Przełącznik wielowarstwowy	L2/L3
Zakres temperatur (eksploatacja)	100 - 240 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	256 Gbit/s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Materiał obudowy	Metal
Zasilacz dołączony	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Układ	1U

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad
Kolor produktu	Czarny,Szary
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa 10G	Tak
Diody LED	LAN,Link,Zasilanie,Stand-by,Prędkość
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szerokość produktu	440 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M