Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/fiberhome-s5800-28t-x-pe-ac-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-330134.html



FiberHome S5800-28T-X-PE-AC łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Czarny, Szary

Cena brutto	**1 203,99 zł**
Cena netto	**978,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRADT6**
Kod producenta	**S5800-28T-X-PE-AC**
Kod EAN	**6975489914251**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Procesor wbudowany	**Tak**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Typ mapowania VLAN	**Mapowanie sieci VLAN N:1,Mapowanie VLAN 1:1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Czujnik temperatury	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**100 - 240 °C**
Dziennik operacji użytkownika	**Tak**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE**
Wysokość produktu	**44 mm**
Pobór mocy (max)	**450 W**
Szerokość produktu	**440 mm**

Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Głębokość produktu	**310 mm**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Diody LED	**LAN,Link,Zasilanie,Stand-by,Prędkość**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Waga produktu	**4 kg**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**4**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Przewody	**Prąd przemienny**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Wielkość tabeli adresów	**16384 wejścia**
Układ	**1U**
Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Liczba VLANs	**4096**
Port konsoli	**RJ-45**
Funkcje DHCP	**DHCP Option 82,DHCP server,DHCP relay,DHCP client,DHCP snooping**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Materiał obudowy	**Metal**
Dublowanie portów	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**256 Gbit/s**

Obsługa 10G	**Tak**
Przepustowość	**96 Mpps**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M