

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/fsp-twins-pro-700w-modul-zasilaczy-20-4-pin-atx-ps-2-czarny-p-342677.html>



## FSP Twins PRO 700W moduł zasilaczy 20+4 pin ATX PS/2 Czarny

|   |   |
|---|---|
| Cena brutto                                 | <b>1 758,99 zł</b>  |
| Cena netto                                  | <b>1 430,07 zł</b>  |
| Numer katalogowy                            | <b>WLONONWCRGK33</b>  |
| Kod producenta                              | <b>PPA7004601</b>   |
| Kod EAN                                     | <b>4713224523106</b>  |
| Kolor produktu                              | <b>Czarny</b>   |
| Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)     | <b>4</b>  |
| Przewody                                    | <b>Procesor, PCIe, SATA</b>   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)          | <b>3 A</b>  |
| Szerokość produktu                          | <b>150 mm</b>   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)            | <b>20 A</b>   |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)           | <b>84733020</b>   |
| Łączna moc (+5 V)                           | <b>130 W</b>  |
| Częstotliwość wejściowa AC                  | <b>50 - 60 Hz</b>   |
| Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)              | <b>Tak</b>  |
| Technologia łożysk                          | <b>Łożysko kulkowe</b>  |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin) | <b>2</b>  |
| Średnica czaszy wentylatora                 | <b>4 cm</b>   |
| Rodzaj zasilacza (PSU)                      | <b>PS/2</b>   |
| Przeznaczenie                               | <b>Serwer</b>   |
| Typ okablowania                             | <b>Niemodularne</b>   |
| Motherboard power connector                 | <b>20+4 pin ATX</b>   |
| Prąd wejściowy                              | <b>10-5 A</b>   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)           | <b>0,5 A</b>  |
| Głębokość produktu                          | <b>190 mm</b>   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)           | <b>58,3 A</b>   |
| Wysokość produktu                           | <b>86 mm</b>  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)           | <b>20 A</b>   |
| Funkcje ochrony zasilania                   | <b>Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed</b> |

|   |   |
|---|---|
|   | <b>przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe</b> |
| Łączna moc (+3.3 V)   | <b>130 W</b>  |
| Napięcie wejściowe AC   | <b>100 - 240 V</b>  |
| Certyfikat 80 PLUS  | <b>80 PLUS Gold</b>   |
| Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy | <b>Aktywne</b>  |
| Ilość złączy zasilających SATA                                  | <b>6</b>  |
| Liczba wentylatorów   | <b>2 wentylatory</b>  |
| Łączna moc  | <b>700 W</b>  |
| Wydajność   | <b>90%</b>  |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M