

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/fujitsu-displays-b22-8-ts-pro-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-342715.html>



Fujitsu Displays B22-8 TS Pro monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena brutto	388,99 zł
Cena netto	316,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGKF1
Kod producenta	VFY:B228TDXSP2EU
Kod EAN	4063872886833
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Gold
Wysokość urządzenia (z podstawą)	322,6 mm
Ilość portów upstream	1
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Obracanie	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Regulacja wysokości	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zainstalowano Thin Client	Nie
Regulacja pochylenia	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,16 W
Technologia wyświetlacza	LED
Wyjście audio	Tak
Waga (z podstawą)	4,63 kg
Pobór mocy (max)	20 W
Wbudowany USB hub	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Waga (bez podstawy)	2,7 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Wejście audio	Tak

Kąt widzenia w poziomie	178°
Podstawa dołączona	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	356808
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),800 x 600 (SVGA)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	6,47 kg
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Wbudowane głośniki	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Wbudowany wyłącznik	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Wbudowany tuner TV	Nie
Typ HD	Full HD
Kensington Lock	Tak
Typ ekranu	LED
HDMI	Nie
AMD FreeSync	Nie
HDCP	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	56 - 76 Hz
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Głębokość (bez podstawy)	55,8 mm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Kompatybilność 3D	Nie
Oś obrotu	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja USB hub	2.0
NVIDIA G-SYNC	Nie
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	500,5 mm
DDC/CI	Tak
Tryb wyłączenia	0,12 W
Ilość portów DVI-D	1

Wbudowana kamera/aparat	Nie
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	20000000:1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość (bez podstawy)	500,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	298,3 mm
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard gamy kolorów	sRGB
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 82 kHz
Przewody	Audio (3.5mm), DVI, Prąd przemieniczny, USB, DisplayPort
Głębokość urządzenia (z podstawą)	212,7 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Typ matrycy	IPS
Port DVI	Tak
Standard VESA	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Certyfikaty	CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO,
Zasilacz sieciowy	Tak
Obrotowe	Tak
Format obrazu	16:9
Rozmiar plamki	0,248 x 0,248 mm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Kolor produktu	Czarny
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M