

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/gembird-switch-desktop-gigabit-lan-5x-10-100-1000mbps-bialy-p-251608.html>



## GEMBIRD SWITCH DESKTOP GIGABIT LAN (5X 10/100/1000MBPS) BIAŁY

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                                             | <b>36,99 zł</b>          |
| Cena netto                                              | <b>30,07 zł</b>          |
| Numer katalogowy                                        | <b>KILGEMSWI0003</b>     |
| Kod producenta                                          | <b>NSW-G5-01</b>         |
| Kod EAN                                                 | <b>8716309122375</b>     |
| Auto-Negocjacja                                         | <b>Tak</b>               |
| Limit częstotliwości                                    | <b>Tak</b>               |
| Przewodnik użytkownika                                  | <b>Tak</b>               |
| Certyfikaty                                             | <b>CE, RoHS</b>          |
| Podręcznik użytkownika                                  | <b>Tak</b>               |
| Typ przełącznika                                        | <b>Nie zarządzany</b>    |
| Częstotliwość wejściowa AC                              | <b>50 - 60 Hz</b>        |
| Prąd wejściowy                                          | <b>1 A</b>               |
| Zasilacz dołączony                                      | <b>Tak</b>               |
| Rodzaj opakowania                                       | <b>Pudełko</b>           |
| Zarządzanie przez stronę www                            | <b>Tak</b>               |
| Waga produktu                                           | <b>49 g</b>              |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                           | <b>Tak</b>               |
| Diody LED                                               | <b>Tak</b>               |
| Obsługa 10G                                             | <b>Nie</b>               |
| Szerokość produktu                                      | <b>83 mm</b>             |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>5</b>                 |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                        | <b>0 - 40 °C</b>         |
| Dublowanie portów                                       | <b>Tak</b>               |
| Dopuszczalna wilgotność względna                        | <b>5 - 90%</b>           |
| Certyfikat środowiskowy<br>(zrównoważonego rozwoju)     | <b>RoHS</b>              |
| Zakres wilgotności względnej                            | <b>10 - 90%</b>          |
| Obsługa funkcji Plug & Play                             | <b>Tak</b>               |
| Materiał obudowy                                        | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Napięcie wejściowe DC                                   | <b>5 V</b>               |
| Kolor produktu                                          | <b>Biały</b>             |

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe AC                            | <b>100 - 240 V</b>                                     |
| Głębokość opakowania                             | <b>480 mm</b>                                          |
| Źródło zasilania                                 | <b>DC</b>                                              |
| Szerokość opakowania                             | <b>450 mm</b>                                          |
| Standardy komunikacyjne                          | <b>IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3x</b> |
| Wysokość opakowania                              | <b>160 mm</b>                                          |
| Automatyczne MDI/MDI-X                           | <b>Tak</b>                                             |
| Głębokość produktu                               | <b>49 mm</b>                                           |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>                  |
| Wysokość produktu                                | <b>21 mm</b>                                           |
| Przełącznik wielowarstwowy                       | <b>L2</b>                                              |
| Zakres temperatur (przechowywanie)               | <b>-40 - 70 °C</b>                                     |
| Emisja ciepła                                    | <b>12,55 BTU/h</b>                                     |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M