

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/gembird-szybka-ladowarka-usb-power-delivery-usb-typu-c-3x-usb-65-w-gan-czarna-p-314525.html>



GEMBIRD SZYBKA ŁADOWARKA USB POWER DELIVERY USB TYPU C, 3X USB, 65 W, GAN CZARNA

Cena brutto	59,99 zł
Cena netto	48,77 zł
Numer katalogowy	LADGEMSI0004
Kod producenta	TA-UC-PDQC65-01-BK
Kod EAN	8716309128650
Szerokość opakowania	90 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Ostrzeżenia	Produkt musi być zutylizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.,Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku, aby zapobiec uszkodzeniu i ryzyku pożaru.,Nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Głębokość opakowania	40 mm
Liczba wyjść	3 wyjś.
Prąd wejściowy	1.5 A
Prąd wyjściowy (20 V)	3,25 A
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów USB 3.0 Typu-A	1
Moc maksymalna	65 W
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery,Programmable Power Supply (PPS),Quick Charge 3.0
Ilość sztuk	1
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Moc wyjściowa portu 2	20 W
Liczba portów USB 2.0	1
Moc wyjściowa portu 1	45 W
Kompatybilne złącza sieciowe	EU

Szybkie ładowanie	Tak
Moc wyjściowa portu 3	45 W
Zasilanie USB	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Moc adaptera AC	360 W
Typ wtyczki zasilającej	Typu C
Prąd wyjściowy (9V)	3 A
Prąd wyjściowy 3 portu	2,25 A
Prąd wyjściowy (5V)	3 A
Napięcie wyjściowe (min)	5 V
Prąd wyjściowy (12V)	3 A
Wersja USB Power Delivery	3.0
Maksymalne zasilanie USB	360 W
Zasada działania	Kontakt
Typ ładowarki	Wewnętrzna
Napięcie wyjściowe (max)	20 V
Port 2 - napięcie wyjściowe	3,25 A
Port 1 - napięcie wyjściowe	3,25 A
Moc rzeczywista	65 W
Ilość portów USB typu C	2
Prąd wyjściowy adaptera AC	3,25 A
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	3
Kompatybilność ładowarki	Uniwersalne
Wysokość produktu	34 mm
Szerokość produktu	39 mm
Głębokość produktu	106 mm
Wysokość opakowania	120 mm
Waga wraz z opakowaniem	172 g
Waga produktu	45 g
Prąd wyjściowy (15V)	3 A

Opis produktu

- Gwarancja: G024M