Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabit-ethernet-splitter-poe-802-3af-at-bt-rj45-dc-12v-4-2a-lub-24v-2-1a-50w-dla-urzadzen-bez-poe-p-361467.html



Gigabit Ethernet Splitter PoE++ 802.3af/at/bt RJ45/DC 12V/4,2A lub 24V/2.1A 50W dla urządzeń bez PoE

Cena brutto	**215,99 zł**
Cena netto	**175,60 zł**
Numer katalogowy	**NUASSSOS0000002**
Kod producenta	**DN-95211**
Kod EAN	**4016032495406**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty wejścia	**1 x Ethernet (RJ-45)**
Porty wyjścia	**1 x Ethernet (RJ-45)**
Waga	**80**
Akcesoria w zestawie	**1x rozdzielacz Gigabit PoE 1x QIG 1x kabel Ethernet RJ45 1x kabel zasilający DC**
Wymiary	**(dł. x szer. x wys.): 80 x 55 x 23 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego od 36VDC do 57VDC Obsługuje złącza DC 5,5 mm i 3,5 mm Wyłączenie termiczne Temperatura pracy: od 0 do 40°C Standard PoE: IEEE802.3bt (PoE++) Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet**

Opis produktu

Rozgałęźnik PoE dostarcza dane i zasilanie za pośrednictwem pojedynczego kabla Ethernet do urządzeń o mocy do 51 W, które nie obsługują funkcji Power over Ethernet. Wystarczy podłączyć wejście rozdzielacza do przełącznika PoE lub wtryskiwacza PoE, a stronę wyjściową do urządzenia sieciowego innego niż PoE, takiego jak punkt dostępowy, telefon IP lub kamera, aby zapewnić zasilanie i dane. Przedłużacz jest zasilany przez PoE, więc nie jest wymagane żadne dodatkowe źródło zasilania. Napięcie wyjściowe może być regulowane do 12V lub 24V za pomocą przełącznika DIP. Ten rozdzielacz rozszerza sieć wszędzie tam, gdzie chcesz umieścić urządzenia sieciowe, dla których nie są dostępne gniazda.

- Prędkość Ethernet: 10/100/1000 Mb/s Gigabit pół/pełny dupleks
- Standard PoE: IEEE802.3at/bt
- Wejście: zasilanie + wejście danych (RJ45)
- Wyjście: wyjście danych (RJ45), wyjście DC
- Instalacja plug-and-play - nie wymaga konfiguracji
- Możliwość wyboru napięcia wyjściowego: 12V/4,25A, 24V/2,125A

- Rozdziela zasilanie 48 VDC na różne wyjścia DC za pośrednictwem kabla Ethernet RJ45
- Dioda LED stanu na urządzeniu (PoE gotowe/PoE w trakcie działania)
- Ochrona poprzez izolację obwodu
- Maksymalna moc wyjściowa do 51W