Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-b760-ds3h-gen5-plyta-glowna-intel-b760-express-lga-1700-atx-p-416828.html



GIGABYTE B760 DS3H GEN5 płyta główna Intel B760 Express LGA 1700 ATX

Cena brutto	**676,99 zł**
Cena netto	**550,40 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCROLPP**
Kod producenta	**557603**
Kod EAN	**4719331872892**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**4**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Przeznaczenie	**PC**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Format płyty głównej	**ATX**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**4**
Baterie w zestawie	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,4800 MHz,5200 MHz,4400 MHz**
Złącze Serial port	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**

Poziomy RAID	**5,1,10,0**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Monitorowanie stanu komputera	**Temperatura,Napięcie,Water cooling,Wentylator**
Producent procesora	**Intel**
Mikrofon	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość komór baterii	**1**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Procesor	**Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Intel Core i3 14th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel® Celeron®,Intel® Pentium® Gold,Intel Core i9 14th Gen,Intel Core i5 13th Gen,Intel Core**
Ilość złączy SATA III	**4**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Ilość DisplayPort	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Złącze TPM	**Tak**
Układ płyty głównej	**Intel B760 Express**
Usługa RAID	**Tak**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Wersja DirectX	**12.0**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

LED RGB	**Tak**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 x64,Windows 11 x64**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Wysokość produktu	**35 mm**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Szerokość produktu	**305 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Liczba złączy pompy wodnej	**2**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,5 kg**
Wersja ACPI	**5.0**
Waga produktu	**1,32 kg**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Szerokość opakowania	**335 mm**
Rozmiar pamięci BIOS	**128 Mbit**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Głębokość opakowania	**270 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Liczba złączy RGB LED	**4**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
HDCP	**Tak**

Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Liczba portów ps/2	**1**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5600 MHz**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M