Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-b840-gaming-x-wifi6e-amd-b840-gniazdo-am5-atx-p-416842.html



GIGABYTE B840 GAMING X WIFI6E AMD B840 Gniazdo AM5 ATX

Cena brutto	**907,99 zł**
Cena netto	**738,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRPOHK**
Kod producenta	**570089**
Kod EAN	**4719331876937**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Przeznaczenie	**PC**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Liczba złączy pompy wodnej	**2**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**3**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
1. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**4**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Format płyty głównej	**ATX**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Format płyty	**ATX**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy RGB LED	**4**

Monitorowanie stanu komputera	**Water cooling,Napięcie,Temperatura,Wentylator**
Baterie w zestawie	**Tak**
Ilość komór baterii	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version)**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**6666 MHz,6600,6800,7200 MHz,4800 MHz,7000,6200 MHz,6000 MHz,5600 MHz,6400 MHz,5200 MHz,7600**
Ilość DisplayPort	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Bluetooth	**Tak**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Poziomy RAID	**1,10,0,5**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**1**
Kolor	**Ciemny brąz**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Mikrofon	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja HDCP	**2.3**
Procesor	**AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 7000 Series,AMD Ryzen 9000 Series**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Model kontrolera WLAN	**Realtek RTL8852CE**
Wejście liniowe	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Dołączona antena	**Tak**
Układ płyty głównej	**AMD B840**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Usługa RAID	**Tak**
Producent procesora	**AMD**
Dołączone śruby	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Wysokość produktu	**35 mm**
Wersja DirectX	**12.0**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Szerokość produktu	**305 mm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III**
Wersja HDMI	**2.1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,89 kg**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Waga produktu	**1,66 kg**
Złącze TPM	**Tak**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Szerokość opakowania	**335 mm**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Wersja ACPI	**5.0**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Obsługiwane gniazda procesora	**Gniazdo AM5**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Głębokość opakowania	**270 mm**
LED RGB	**Tak**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**

Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
HDCP	**Tak**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
3. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**7600 MHz**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Wi-Fi	**Tak**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
2. największy rozmiar klucza M.2	**25110**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M