Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-h610m-d3w-wifi6-intel-h610-lga-1700-micro-atx-p-416840.html




# GIGABYTE H610M D3W WIFI6 Intel H610 LGA 1700 micro ATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **543,99 zł** |
| Cena netto | **442,27 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRPOEW** |
| Kod producenta | **574850** |
| Kod EAN | **4719331877781** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Gigabit Ethernet** |
| Wersja DirectX | **12.0** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11 x64,Windows 10 x64** |
| Pamięć niebuforowana | **Tak** |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | **M.2, PCI Express 3.0, SATA III** |
| Wysokość produktu | **35 mm** |
| Obsługa przetwarzania równoległego | **Nieobsługiwany** |
| Zworka clear CMOS | **Tak** |
| Szerokość produktu | **244 mm** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Głębokość produktu | **220 mm** |
| Kontroler LAN | **Realtek RTL8111H** |
| Liczba złączy zasilania EPS (8-pin) | **1** |
| Wysokość opakowania | **68 mm** |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **938 g** |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | **1** |
| 1. największy rozmiar klucza M.2 | **2280** |
| Waga produktu | **742 g** |
| Liczba obsługiwanych HDD | **4** |
| 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express | **3.0** |
| Szerokość opakowania | **270 mm** |
| Waga baterii/akumulatora | **3 g** |
| Liczba złączy wentylatora CPU | **1** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **LGA 1700** |

| | |
|---|---|
| Typ slotów pamięci | **DIMM** |
| Liczba złączy RGB LED | **2** |
| Głębokość opakowania | **268 mm** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR5-SDRAM** |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo | **64 GB** |
| Kolor produktu | **Ciemny brąz** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Kompatybilność ECC | **ECC lub Non-ECC** |
| HDCP | **Tak** |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **4400 MHz,5200 MHz,5600 MHz,4800 MHz** |
| Waga akumulatora litowego | **0,07 g** |
| Rodzaj baterii | **Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.) | **5600 MHz** |
| Maksymalna rozdzielczość | **4096 x 2160 px** |
| Liczba gniazd M.2 (M) | **1** |
| Typ obsługiwanych baterii | **CR2032** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Okres gwarancji | **3 lat(a)** |
| Przeznaczenie | **PC** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |
| Złącze wentylatora procesora | **Tak** |
| Wersja Bluetooth | **5.3** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **5** |
| Złącze na panelu przednim | **Tak** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | **2** |
| Rodzaj zasilania | **ATX** |
| Wejście liniowe | **Tak** |
| Ilość gniazd pamięci | **2** |
| Liczba portów USB 2.0 | **4** |
| Układ płyty głównej | **Intel H610** |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **2** |
| Format płyty głównej | **Micro ATX** |

| | |
|---|---|
| Producent procesora | **Intel** |
| Złącze Serial port | **1** |
| Baterie w zestawie | **Tak** |
| Monitorowanie stanu komputera | **Water cooling,Temperatura,Napięcie,Wentylator** |
| Dołączone oprogramowanie | **Norton® Internet Security (OEM version)** |
| Złącze TPM | **Tak** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 6 (802.11ax)** |
| Ilość komór baterii | **1** |
| Rodzaj chłodzenia | **Pasywne** |
| Wersja systemu BIOS (SMBIOS) | **2.7** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI) | **2.7** |
| Układ audio | **Realtek ALC897** |
| Bluetooth | **Tak** |
| LED RGB | **Tak** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Ilość gniazd USB 2.0 | **1** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **1** |
| Wersja DisplayPort | **1.2** |
| Procesor | **Intel Core i9 12th Gen,Intel Core i3 13th Gen,Intel Core i7 12th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i5 13th Gen,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i3 12th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel Core i3 14th Gen,Intel® Celeron®,Intel Core i7 13th Gen,Intel® Pe** |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | **Tak** |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | **1 szt.** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **128 GB** |
| Złącze audio na przednim panelu | **Tak** |
| Wtyczka Jack anteny WiFi-AP | **2** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **1** |
| Wersja ACPI | **5.0** |
| Wersja HDCP | **2.3** |
| Ilość portów HDMI | **1** |

| | |
|---|---|
| Typ BIOS | **UEFI AMI** |
| Model kontrolera WLAN | **Realtek RTL8851BE** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)** |
| Rozmiar pamięci BIOS | **128 Mbit** |
| Dołączona antena | **Tak** |
| Rodzina płyt z chipsetami | **Intel** |
| Dołączone śruby | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M