

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/grandstream-accespoint-gwn-7660-wifi-6-dual-band-p-303174.html>

Grandstream AccesPoint GWN 7660 WIFI 6 dual-band

Cena brutto	441,99 zł
Cena netto	359,34 zł
Numer katalogowy	KILGRAACC0009
Kod producenta	GWN7660
Kod EAN	6947273703518
Certyfikaty	FCC, CE, RCM, IC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11v,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11k,IEEE 802.11r
Zestaw do montażu	Tak
Obsługa QoS	VLAN,802.11e/WMM,TOS
Przycisk reset	Tak
Captive portal	Tak
Maksymalne zużycie mocy	9 W
WebGui	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Bezpieczne uruchamianie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Czułość odbiorcy 2,4 GHz	802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7,802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11,802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7,802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s ,802.11b: -96 dBm przy 11 Mb/s,-88 dBm przy 11 Mb/s,802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Czułość odbiorcy 5 GHz	802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7,802.11ac: 40 MHz: -63 dBm przy MCS9,802.11ac 80 MHz: -59 dBm przy MCS9,802.11a: -92 dBm przy 6 Mb/s, -74 dBm przy 54 Mb/s,802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11,802.11ax 80 MHz: -56 dBm przy MCS11,802.11ax 40 MHz: -58 dBm pr
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2

Maksymalna moc nadawania (5 GHz)	22 dBm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1170 Mbit/s
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	24 dBm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
OFDMA	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Sposób montażu	Sufit, ściana
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WEP
Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń	175 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Odpowiednie do użytku zewnętrznego	Nie
Wysokość produktu	180,4 mm
Szerokość produktu	180,4 mm
Oprogramowanie do zarządzania	Tak
Głębokość produktu	40,8 mm
MU-MIMO	Tak 2x2:2
Diody LED	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Wysokość opakowania	79 mm
Zarządzany w chmurze	Tak
Waga wraz z opakowaniem	774 g
Szybki roaming	Tak
Waga produktu	443 g
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	175 m
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	573,5 Mbit/s
Szerokość opakowania	228,5 mm
Pobór mocy (max)	9 W
Głębokość opakowania	220 mm
MIMO	Tak
Kolor produktu	Biały
Umieszczenie	Ściana
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	9 W
Standard PoE	IEEE 802.3af/at
Ilość wsparć SSID	32
Przeznaczenie	Ściana
5 GHz	Tak
Kontroler	Tak
2,4 GHz	Tak
Kensington Lock	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Liczba użytkowników	256 użyt.
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Interfejs sieciowy	Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem
Typ anteny	Wewnętrzne
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Zasięg	175 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M