

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/grandstream-gwn-7806-48gbe-6sfp-zarzadzalny-switch-l2-p-335332.html>

Grandstream GWN 7806 48GbE 6SFP+ zarządzalny switch L2+



Cena brutto	1 461,99 zł
Cena netto	1 188,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDSYE
Kod producenta	GWN7806
Kod EAN	6947273704584
Wydajność	108 Gbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q
Typ przełącznika	Zarządzany
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Obsługa 10G	Nie
Diody LED	Tak
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Szerokość produktu	301 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	216 Gbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Dublowanie portów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Tagged VLAN
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Możliwość sztaplowania	Tak
Pamięci bufora pakietów	16 MB
Warstwa przełącznika	L2+

Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Inspekcja ARP	Tak
Algorytmy planowania kolejki	WFQ+SP,Weighted Round Robin (WRR),WFQ,WRR+SP,SP
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Typ uwierzytelniania	AAA, RADIUS, TACACS+
Ilość slotów Modułu SFP+	6
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	4000
Kształtowanie ruchu	Tak
Liczba VLANs	4000
Zestaw do montażu haków	Tak
Obsługa PoE	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Szary
Obsługa sieci VLAN	Tak
Waga produktu	4 kg
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Głębokość produktu	440 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L2+
Wysokość produktu	44 mm
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,802.1x RADIUS
Agregator połączenia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Funkcje DHCP	DHCP Option 82,DHCP snooping,DHCP server,DHCP relay
Ochrona hasłem	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Pobór mocy	60 W
Ostrzeżenia	Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak

Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Prędkość przekazywania	160,704 Mpps
Trasa statyczna	Tak
Fizyczne układanie (w szt.)	16
Store-and-forward	Tak
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	4000
IGMP snooping	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Limit częstotliwości	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M