Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/grandstream-gwn-7811p-poe-8ge-2sfp-zarzadzalny-switch-l3-p-335330.html

Grandstream GWN 7811P POE 8GE 2SFP+ zarządzalny switch L3



Cena brutto	**754,99 zł**
Cena netto	**613,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDSYB**
Kod producenta	**GWN7811P**
Kod EAN	**6947273704034**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L3**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3z,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at,IEEE 802.3,IEEE 802.1x**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio we**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Źródło zasilania	**DC/PoE**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	**2000**
Ochrona hasłem	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	**2000**
Store-and-forward	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**

Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 60 °C**
Typ uwierzytelniania	**AAA, RADIUS, TACACS+**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,SNMP**
Trasa statyczna	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Prędkość przekazywania	**41,644 Mpps**
Szerokość produktu	**176 mm**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Głębokość produktu	**330 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Inspekcja ARP	**Tak**
Waga produktu	**2,17 kg**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Szary**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Funkcje DHCP	**DHCP Option 82,DHCP server,DHCP snooping,DHCP relay**
Obsługa PoE	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Wydajność	**28 Gbit/s**
Pamięci bufora pakietów	**12 MB**
Limit częstotliwości	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**120 W**
Liczba VLANs	**4000**
Agregator połączenia	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w	**Tak**

pętlę	
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Tagged VLAN**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**56 Gbit/s**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa 10G	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M