Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/grandstream-gwn7602-2-4-i-5ghz-3-x-100mbps-access-p-p-195751.html

GrandStream GWN7602 2,4 i 5GHz 3 x 100Mbps Access P

Cena brutto	**261,99 zł**
Cena netto	**213,00 zł**
Numer katalogowy	**KILGRAACC0004**
Kod producenta	**KILGRAACC0004**
Kod EAN	**6947273703006**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Interfejs	**Wireless, RJ-45**
Maksymalna moc nadawania (5 GHz)	**21 dBm**
Ilość wsparć SSID	**8**
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	**21 dBm**
5 GHz	**Tak**
Sposób montażu	**Sufit, ściana**
2,4 GHz	**Tak**
Odpowiednie do użytku zewnętrznego	**Nie**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Oprogramowanie do zarządzania	**Tak**
Maksymalny zasięg w pomieszczeniu	**100 m,4 RJ-45 Ethernet port**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM**
MU-MIMO	**Tak 2x2:2**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11v,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11k,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11r**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Inne połączenia	**4 RJ-45 Ethernet port,100 m**
Przycisk reset	**Tak**
Szybki roaming	**Tak**
Wymiary produktu (SxGxW)	**115 x 135 x 30 mm**
Cechy sieci	**WLAN,LAN,WAN**

Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
protokół Data link	**IEEE 802.11g-Draft,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.3,IEEE 802.3u**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**300 Mbit/s**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1170 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**867 Mbit/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2-Enterprise,WPA2-AES,WPA2-PSK,WEP,WPA2-TKIP**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**6 W**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**Wireless, RJ-45**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**20 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**115 mm**
Szerokość produktu	**135 mm**
Głębokość produktu	**30 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**188 g**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa PoE	**Tak**
Standard PoE	**IEEE 802.3af/at/az**
Obsługa QoS	**VLAN,TOS,802.11e/WMM**
Kontroler	**Nie**
Captive portal	**Tak**
Kensington Lock	**Nie**
WebGui	**Tak**
Liczba użytkowników	**80 użyt.**
Interfejs sieciowy	**Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem**
Bezpieczne uruchamianie	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Czułość odbiorcy 2,4 GHz	**802.11n 20MHz:-92 dBm przy MCS0, -73 dBm przy MCS7,802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s,802.11n 40MHz: -88.5dBm przy MCS0, -71 dBm przy**

	MCS7,802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s
Protokoły zarządzające	**Web-Based, DHCP**
Zasięg	**100 m**
Czułość odbiorcy 5 GHz	**802.11ac:VHT80: -83.5dBm przy MCS0, -65.5dBm przy MCS7, -58.5dBm przy MCS9,802.11a: -91dBm przy 6Mbps, -73.5dBm przy 54Mbps,802.11ac:VHT40: -87.5dBm przy MCS0; -69.5dBm przy MCS7, -62dBm przy MCS9,802.11ac:VHT20: -89.5dbm przy MCS0, -71.5dBm przy MCS7, -6**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące