

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/grandstream-gwn7602-2-4-i-5ghz-3-x-100mbps-access-p-p-195751.html>

BRAK
ZDJĘCIA



GrandStream GWN7602 2,4 i 5GHz 3 x 100Mbps Access P

Cena brutto	252,99 zł
Cena netto	205,68 zł
Numer katalogowy	KILGRAACC0004
Kod producenta	KILGRAACC0004
Kod EAN	6947273703006
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
MU-MIMO	Tak 2x2:2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1170 Mbit/s
Technologia Intelligent mesh	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zarządzany w chmurze	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WEP,WPA2-AES,WPA, WPA2-Enterprise,WPA2-TKIP
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Wireless, RJ-45
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	115 mm
Szerokość produktu	135 mm
Głębokość produktu	30 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	188 g
Inne połączenia	4 RJ-45 Ethernet port,100 m
Kolor produktu	Biały
Szybki roaming	Tak
Obsługa PoE	Tak
Cechy sieci	WLAN,LAN,WAN
Standard PoE	IEEE 802.3af/at/az
protokół Data link	IEEE 802.11g-Draft,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
Kontroler	Nie
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Kensington Lock	Nie

Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Liczba użytkowników	80 użyt.
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	6 W
Interfejs sieciowy	Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem
Typ anteny	Wewnętrzne
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	20 W
Zasięg	100 m
Protokoły zarządzające	Web-Based, DHCP
Interfejs	Wireless, RJ-45
Obsługa QoS	TOS,802.11e/WMM,VLAN
Obsługa sieci VLAN	Tak
Captive portal	Tak
Ilość wsparć SSID	8
WebGui	Tak
5 GHz	Tak
Bezpieczne uruchamianie	Tak
2,4 GHz	Tak
Czułość odbiorcy 2,4 GHz	802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s,802.11n 20MHz:-92 dBm przy MCS0, -73 dBm przy MCS7,802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s ,802.11n 40MHz: -88.5dBm przy MCS0, -71 dBm przy MCS7
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Czułość odbiorcy 5 GHz	802.11ac:VHT40: -87.5dBm przy MCS0; -69.5dBm przy MCS7, -62dBm przy MCS9,802.11a: -91dBm przy 6Mbps, -73.5dBm przy 54Mbps,802.11ac:VHT20: -89.5dbm przy MCS0, -71.5dBm przy MCS7, -64dBm przy MCS8,802.11ac:VHT80: -83.5dBm przy MCS0, -65.5dBm przy MCS7, -58.
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Maksymalna moc nadawania (5 GHz)	21 dBm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz)	21 dBm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11v,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11k,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE

	802.11r,IEEE 802.11g
Sposób montażu	Sufit, ściana
Zestaw do montażu	Tak
Odpowiednie do użytku zewnętrznego	Nie
Przycisk reset	Tak
Oprogramowanie do zarządzania	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	115 x 135 x 30 mm
Pasmo częstotliwości	2.4 - 5 GHz
Maksymalny zasięg w pomieszczeniu	100 m,4 RJ-45 Ethernet port

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące