

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/grandstream-gwn7630-ieee-802-11-a-b-g-n-ac-p-195753.html>

BRAK
ZDJĘCIA



GrandStream GWN7630 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Cena brutto	402,99 zł
Cena netto	327,63 zł
Numer katalogowy	KILGRAACC0007
Kod producenta	KILGRAACC0007
Kod EAN	6947273702870
5 GHz	Tak
Ilość wsparć SSID	15
Umieszczenie	Sufit, Ściana
MIMO	Tak
Pobór mocy (max)	16,5 W
Maksymalny zakres zewnętrzny	175 m
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 dBi
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Certyfikaty	FCC, CE, RCM, IC
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2330 Mbit/s
Liczba użytkowników	200 użyt.
Pasma częstotliwości	2.412 - 2.484; 5.18 - 5.825 GHz
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Kolor produktu	Biały
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Szerokość opakowania	258 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga wraz z opakowaniem	930 g
Przycisk reset	Tak
Diody LED	Status
Ilość anten	4
Szerokość produktu	205,3 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
2,4 GHz	Tak

Czułość odbiorcy	2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz:
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Moc nadajnika	27 dBmW
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2,WPA,WPA2-PSK,WEP
Zakres częstotliwości	80 MHz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Kensington Lock	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Głębokość opakowania	247 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Waga produktu	590 g
Maksymalne zużycie mocy	16,5 W
Wysokość opakowania	86 mm
Zestaw do montażu	Tak
Głębokość produktu	205,3 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11e,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.1p,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.11a,IEEE 802.1Q
Wysokość produktu	45,9 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące