Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/grandstream-networks-gwn7710r-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-338786.html



Grandstream Networks GWN7710R łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

Cena brutto	**420,99 zł**
Cena netto	**342,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGX1**
Kod producenta	**GGWN7710R**
Kod EAN	**6947273705246**
Kolor produktu	**Biały**
Dublowanie portów	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**48 W**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,100BASE-FX,1000BASE-T**
Obsługa PoE	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**16000**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**5**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**5**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Liczba kolejek	**4**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**DC**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe DC	**12 - 57 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Ostrzeżenia	**Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Nie otwieraj obudowy ani nie pr**
Bez wiatraka	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Store-and-forward	**Tak**
Wysokość produktu	**52 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**24 W**
Szerokość produktu	**150 mm**
Głębokość produktu	**210 mm**
Prędkość przekazywania	**7,44 Mpps**
Diody LED	**Status**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Wysokość opakowania	**258 mm**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Waga wraz z opakowaniem	**1,35 kg**
Pamięci bufora pakietów	**1 MB**
Waga produktu	**750 g**
Limit częstotliwości	**Tak**
Szerokość opakowania	**286 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**

Głębokość opakowania	**466 mm**
IGMP snooping	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M