

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/grandstream-networks-gwn7816p-lacza-sieciowe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-338784.html>



Grandstream Networks GWN7816P łącza sieciowe Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE

Cena brutto	3 478,99 zł
Cena netto	2 828,45 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWW
Kod producenta	GWN7816P
Kod EAN	6947273704867
Kształtowanie ruchu	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Certyfikaty zgodności	Industry Canada (IC),RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA,CE
Algorytmy planowania kolejki	SP,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP,Weighted Round Robin (WRR)
Trasa statyczna	Tak
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	6
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	MLD Snooping with MLDv1 and MLDv2
Liczba VLANs	4000
Pobór mocy (max)	60 W
Obsługa Multicast	Tak
Protokół wybierania drogi	OSPFv3,RIPng,RIP,OSPF
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	4000
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Tak
Szerokość produktu	380 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Przepustowość rutowania/przełączania	216 Gbit/s

Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	740 W
Ochrona hasłem	Tak
Funkcje DHCP	DHCP Option 82,DHCP Option 43,DHCP Option 60,DHCP Option 160
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Zestaw do montażu haków	Tak
Obsługa PoE	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Diody LED	Zasilanie,Transfer danych,PoE
Obsługa 10G	Tak
Inspekcja ARP	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Tak
Warstwa przełącznika	L3
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Typ uwierzytelniania	AAA, RADIUS, TACACS+
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Wpisy adresu MAC	Statyczne wpisy adresu MAC,Dynamiczne wpisy adresów MAC
przekierowywanie IP	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Latency (10-100 Mbps)	4 μs
Pamięci bufora pakietów	16 MB
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	4000
Wielkość tabeli adresów	32000 wejścia
Routing oparty na regułach	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Wysokość produktu	44 mm
Przełącznik wielowarstwowy	L3

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS,SSH,HTTPS
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Agregator połączenia	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przeciwprzepięciowa
Dublowanie portów	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
IGMP snooping	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3az,IEEE 802.11d,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad
Typ przełącznika	Zarządzany
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Waga produktu	6 kg
Obsługa sieci VLAN	Tak
Głębokość produktu	440 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M