Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/grandstream-networks-gwn7816p-lacza-sieciowe-zarzadzany-l3-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-338784.html



Grandstream Networks GWN7816P łącza sieciowe Zarządzany L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE

Cena brutto	**3 516,99 zł**
Cena netto	**2 859,34 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGWW**
Kod producenta	**GWN7816P**
Kod EAN	**6947273704867**
Przewody	**Prąd przemienny**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Dublowanie portów	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa Multicast	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**740 W**
Obsługa PoE	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Liczba VLANs	**4000**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L3**
Funkcje DHCP	**DHCP Option 82,DHCP Option 43,DHCP Option 60,DHCP Option 160**
Przepustowość rutowania/przełączania	**216 Gbit/s**
Certyfikaty zgodności	**Industry Canada (IC),RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA,CE**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**

Zarządzany w chmurze	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Kształtowanie ruchu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	**4000**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	**4000**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**OSPFv3,RIPng,RIP,OSPF**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Latency (10-100 Mbps)	**4 µs**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3az,IEEE 802.11d,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad**
Pobór mocy (max)	**60 W**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**MLD Snooping with MLDv1 and MLDv2**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Wpisy adresu MAC	**Statyczne wpisy adresu MAC,Dynamiczne wpisy adresów MAC**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**6**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przeciwprzepięciowa**
Typ uwierzytelniania	**AAA, RADIUS, TACACS+**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Trasa statyczna	**Tak**

Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 60 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,SSH,HTTPS**
Algorytmy planowania kolejki	**SP,WFQ,WRR+SP,WFQ+SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Szerokość produktu	**380 mm**
Inspekcja ARP	**Tak**
Głębokość produktu	**440 mm**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie,Transfer danych,PoE**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Waga produktu	**6 kg**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M