Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gs1900-10hp-switch-8x1gbe-2xsfp-poe-p-39651.html

GS1900-10HP Switch 8x1GbE 2xSFP PoE

Cena brutto	**648,99 zł**
Cena netto	**527,63 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS8P000004**
Kod producenta	**GS1900-10HP-EU0101F**
Kod EAN	**4718937587810**
Waga	**0.72**
Akcesoria w zestawie	**- Kabel zasilający - Zasilacz - Zestaw do montażu**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Wymiary	**250 x 104 x 27 mm**
QoS	**- Port-based VLAN- IEEE 802.1Q VLAN tagging- IEEE 802.3ad LACP- Guest VLAN- Voice VLAN- Storm control- IEEE 802.1p priority queues per port- IEEE 802.1p Queuing method (scheduler)- Input priority mapping- Rate limiting per port (ingress/egress)- IEEE 802.**
Funkcje L2	**- IGMP snooping (v1,v2,v3)**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**525**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**

Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**801113**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- SNMP v1,v2,v3- RMON (1,2,3,9)- ICMP echo/echo reply- Syslog**
Pobór mocy	**96.2**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet- IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet- IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet- IEEE 802.3x flow control- IEEE 802.3az EEE support- IEEE 802.1p CoS support - IEEE 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) - IEEE 802.3at PoE pl**
Bezpieczeństwo	**- IEEE 802.1x- Port security- Layer 2 MAC filtering- BPDU guard - Static MAC forwarding- RADIUS - TACACS+- SSL- Management VLAN- CPU defense engine- DoS prevention**
Zasilanie	**100 - 240 V AC,50/60 Hz**

Opis produktu