Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gs1900-8hp-switch-8x1gbe-poe-p-39652.html

GS1900-8HP Switch 8x1GbE PoE

Cena brutto	**595,99 zł**
Cena netto	**484,54 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS8P000005**
Kod producenta	**GS1900-8HP-EU0102F**
Kod EAN	**4718937588459**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Pozostałe funkcje	**PoE budget: 70 W**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**926199**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Storm control- IEEE 802.1p- Rate limiting (port)- IEEE 802.3x flow control- SNMP v1, v2, v3- RMON (1,2,3,9)- ICMP Echo/Echo reply- Syslog**
Pobór mocy	**84.3**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 10BASE-T- IEEE 802.3u 100BASE-TX- IEEE 802.3ab (1000BASE-T)- IEEE 802.3x flow control- IEEE 802.3az EEE- IEEE 802.1p CoS- IEEE 802.3af PoE- IEEE 802.3at PoE+- IEEE 802.1D STP- IEEE 802.1w RSTP- IEEE 802.1s MSTP- IEEE 802.3ad LACP**
Bezpieczeństwo	**- IEEE 802.1x- Port security- Layer 2 MAC Filtering- Static MAC Forwarding- RADIUS- TACACS+- SSL- Management VLAN- CPU Defense- DoS**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura pracy: 0 - 50 stopni C- Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 95% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**100-240V AC 50/60Hz**
Waga	**0.71**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Akcesoria w zestawie	**- Przewód zasilania- Zasilacza- Zestaw montażowy (ściana)**
VLAN	**- Port-based VLAN- IEEE 802.1Q VLAN Tagging- Guest VLAN- Voice VLAN- Management VLAN**
Bufor pakietów	**525**
Wymiary	**250 x 104 x 27 mm**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**- IEEE 802.1p CoS (SPQ, WRR)- Port-based CoS- IP TOS**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Funkcje L2	**IGMP Snooping (v1, v2, v3)**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**11.9**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**

Opis produktu