Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gs324p-100eus-24pt-gige-unmnged-swch-w-poe-p-195961.html

GS324P-100EUS 24PT GIGE UNMNGED SWCH W/ POE+

Cena brutto	**1 398,99 zł**
Cena netto	**1 137,39 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0101**
Kod producenta	**KILNGESWI0101**
Kod EAN	**606449144802**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1193574 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**43 mm**
Szerokość produktu	**330 mm**
Głębokość produktu	**206 mm**
Diody LED	**Link,Zasilanie,Działanie,Prędkość ,PoE**
Waga produktu	**2,44 kg**
Prąd wejściowy	**3 A**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Układ	**1U**
Obsługa PoE	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Certyfikaty	**CB, CE LVD, UL**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1448000 pps**

Pełny dupleks	**Tak**
Latency (1 Gbps)	**4 µs**
Obsługa 10G	**Nie**
Pobór mocy (max)	**210 W**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy EMC	**CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1p**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Maksymalne zużycie mocy	**210 W**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR)**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Rozmiar układu	**1U,CB, CE LVD, UL,CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC**
Pamięci bufora pakietów	**0,192 MB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Emisja ciepła	**718,2 BTU/h**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**190 W**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja fabryczna 36 miesięcy