

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hewlett-packard-enterprise-aruba-instant-on-1830-24g-12p-p-337354.html>

## Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 12P



Cena brutto	<b>1 165,99 zł</b>
Cena netto	<b>947,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKIU</b>
Kod producenta	<b>2205791</b>
Kod EAN	<b>190017523743</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 95%</b>
Latency (10-100 Mbps)	<b>5,2 μs</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>15 - 95%</b>
Latency (1 Gbps)	<b>2,8 μs</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>2</b>
Wysokość produktu	<b>43,9 mm</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Szerokość produktu	<b>443 mm</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>1,5 MB</b>
Głębokość produktu	<b>253 mm</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>3,47 kg</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Układ	<b>1U</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>RDRAM</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>195 W</b>

Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>52 Gbit/s</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Przepustowość	<b>38,68 Mpps</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmiećnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M