Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hewlett-packard-enterprise-aruba-instant-on-1830-24g-12p-p-337354.html

# Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 12P



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 350,99 zł** |
| Cena netto | **1 098,37 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCREKIU** |
| Kod producenta | **2205791** |
| Kod EAN | **190017523743** |
| Typ pamięci | **RDRAM** |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | **9216** |
| Przełącznik wielowarstwowy | **L2** |
| Możliwości montowania w stelażu | **Tak** |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | **24** |
| Taktowanie procesora | **800 MHz** |
| Zgodny z Jumbo Frames | **Tak** |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Przepustowość rutowania/przełączania | **52 Gbit/s** |
| Podpora kontroli przepływu | **Tak** |
| Przepustowość | **38,68 Mpps** |
| Pełny dupleks | **Tak** |
| Obsługa 10G | **Nie** |
| Automatyczne MDI/MDI-X | **Tak** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Raport zdarzeń systemowych | **Tak** |
| Wielkość pamięci flash | **256 MB** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Źródło zasilania | **Prąd przemienny** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |

| | |
|---|---|
| Zasilacz dołączony | **Tak** |
| Warstwa przełącznika | **L2** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Ostrzeżenia | **Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Zarządzany w chmurze | **Tak** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Latency (10-100 Mbps) | **5,2 µs** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Latency (1 Gbps) | **2,8 µs** |
| Zakres wilgotności względnej | **15 - 95%** |
| Automatyczne wykrywanie | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **15 - 95%** |
| Ilość slotów Modułu SFP | **2** |
| Wielkość tabeli adresów | **16000 wejścia** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Protokół drzewa rozpinającego | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Pamięci bufora pakietów | **1,5 MB** |
| Wysokość produktu | **43,9 mm** |
| obsługuje SSH/SSL | **Tak** |
| Szerokość produktu | **443 mm** |
| IGMP snooping | **Tak** |
| Głębokość produktu | **253 mm** |
| Funkcje DHCP | **DHCP client** |
| Waga produktu | **3,47 kg** |
| Dublowanie portów | **Tak** |
| Typ przełącznika | **Zarządzany** |
| Układ | **1U** |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | **195 W** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Agregator połączenia | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M