

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hewlett-packard-enterprise-aruba-instant-on-1830-24g-12p-p-337354.html>

## Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 12P



Cena brutto	<b>1 174,99 zł</b>
Cena netto	<b>955,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREKIU</b>
Kod producenta	<b>2205791</b>
Kod EAN	<b>190017523743</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienne</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Zasilacz dołączony	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Latency (10-100 Mbps)	<b>5,2 μs</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 95%</b>
Latency (1 Gbps)	<b>2,8 μs</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>15 - 95%</b>
Automatyczne wykrywanie	<b>Tak</b>

Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>2</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>43,9 mm</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Szerokość produktu	<b>443 mm</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>253 mm</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>1,5 MB</b>
Waga produktu	<b>3,47 kg</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Układ	<b>1U</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP client</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>RDRAM</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>195 W</b>
Przełącznik wielowarstwowy	<b>L2</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>24</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>52 Gbit/s</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Przepustowość	<b>38,68 Mpps</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Raport zdarzeń systemowych	<b>Tak</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M