Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2123g2-lis2u2-8mm-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-19-p-332451.html



Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**495,99 zł**
Cena netto	**403,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDD05**
Kod producenta	**50170**
Kod EAN	**6942160462691**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Lustro	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Ilość klatek	**30 fps**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny,Wandaloodporna**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**8**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Zakres szybkości transmisji bitów	**32 - 320 Kbit/s**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Liczba języków	**33**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**

Waga produktu	**600 g**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Liczba czujników	**1**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,5 W**
Kolor produktu	**Biały**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**132°**
Układ	**Kopuła**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Kąt obrotu	**355°**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**7,2 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Określanie odległości	**4 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozpoznawanie odległości	**8 m**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwuj odległość	**16 m**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Suma megapikseli	**2 MP**
Wykrywanie odległości	**42 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M