

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2123g2-lis2u2-8mm-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-19-p-332451.html>



Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	495,99 zł
Cena netto	403,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD05
Kod producenta	50170
Kod EAN	6942160462691
Zakres dynamiczny	120 dB
Redukcja hałasu	Tak
Liczba kamer	1
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Suma megapikseli	2 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Obsługa języków	Wiele
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	61°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
WE/WY alarmu	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest

	odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kod IK	IK10
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wejścia alarmu	1
Lustro	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Obserwuj odległość	16 m
Licznik pikseli	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba języków	33
Liczba soczewek	1
Dziennik audytów	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA)
Szerokość opakowania	150 mm
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Waga wraz z opakowaniem	800 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	97,6 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12

Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Min. Oświetlenie	0 lx
Ilość klatek	30 fps
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	7,2 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	112°
Przeglądarka internetowa	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny, Wandaloodporna
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt widzenia soczewki, przekątna	132°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Bicie serca	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Widok na żywo	Tak
Wykrywanie odległości	42 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rozpoznawanie odległości	8 m
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Długość fal podczerwieni	850 nm
Określanie odległości	4 m
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Średnica	12,2 cm
Waga produktu	600 g
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Biały

Opis produktu

- Gwarancja: G024M