

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-2cd2143g2-lis2u2-8mm-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-p-338766.html>



Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8MM) kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena brutto	659,99 zł
Cena netto	536,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGUP
Kod producenta	311325969
Kod EAN	6942160459066
Obserwuj odległość	25 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba języków	33
Maksymalna przesłona	1,6
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Suma megapikseli	4 MP
Wykrywanie odległości	63 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Licznik pikseli	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb nocny	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps

Materiał obudowy	Aluminium
Ilość klatek	30 fps
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Przycisk reset	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Inkrypcja HTTPS	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	12,2 cm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Przewodowa sieć lan	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Zakres szybkości transmisji bitów	32 - 320 Kbit/s
Tryb dzienny / nocny	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanywanie progresywne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Widok na żywo	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Liczba czujników	1
Kanały wejścia alarmu	1
Zakres dynamiczny	120 dB
Kanały wyjścia alarmu	1
Wysokość opakowania	141 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Waga wraz z opakowaniem	830 g
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	112°
Waga produktu	600 g
Przeglądarka internetowa	Tak
Kod IK	IK10
Szerokość opakowania	150 mm
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Głębokość opakowania	150 mm
Pobór mocy (max)	7,2 W
WE/WY alarmu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Kopuła
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Określanie odległości	6 m
Kąt obrotu	355°
Cechy zabezpieczeń	Wandaloodporna,Wodoodporny,Odporny na kurz
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Aktywny alarm włamania	Tak
Wi-Fi	Nie
Dziennik audytów	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Rozpoznawanie odległości	12 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługa języków	Wiele

Opis produktu

- Gwarancja: G024M